

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES X-600 S

| | |
|--|--|
| Roues 8,5 pouces gonflables avant et arrière | Diamètre 21,6 cm . Ses pneus gonflables sont une réalisation spéciale avec un treillis nylon pour prévenir les crevaisons |
| Puissance efficace nominal Moteur | Sur la roue arrière. 600 W/h en régime continu, 940 watts en crête |
| Vitesse | 45 km/h (bridée à 25 km/h). Sélecteur 3 Vitesses : 6, 15 ou 25 km/h |
| Batterie | 48V – 13 A/h - 624 watts/h - 1000 à 1200 cycles de recharge |
| Autonomie moyenne réelle à 25 km/h | 35-40 km |
| Temps de charge | Charge rapide: 80% de la charge en 3h. 6 heures pour une charge pleine |
| Pente franchissable | franchissement aisé de pentes jusqu'à 30 % (16,4 °) |
| Charge admissible / poids total roulant | 100 /120 kg |
| Matériaux | Aluminium 6063 et 6061. Inox A2 et Acier zingué 8,8 et 10,9 made in Europe |
| Suspensions | Simple avant et double arrière |
| Triple système de Freinage | A tambours double came à l'arrière et à l'avant + frein électro magnétique |
| Eclairage | Double feux LED avant et arrière + latéral. En option: phare longue portée rechargeable, alimenté par l'USB de la trottinette avec platine de fixation rapide. |
| Tableau de bord Ecran LCD : | Vitesse, ODO, trip, cruise control, 3 modes de vitesse réglables, allumage feux LED |
| Divers équipements | Poignées repliables. Guidon réglable hauteur. Position parking. Béquille latérale |
| Indice de protection "ALL WEATHER" | Utilisation par tout temps. Concept unique conçu et réalisé par SMOLT. |
| Accessoires | Chargeur secteur, port de chargement USB au display, avertisseur sonore, outil, notice et carnet d'entretien |
| Garantie / EAN | 5 ans (voir CGG), batterie 2 ans / EAN 3760273330309 |
| Dimensions « ouverte » | 1100 x 215 x 1150 mm |
| Dimensions « pliée » | 1030 x 215 x 350 mm |
| Poids Net | 18,2 kg |
| Poids Brut | 22,2 kg |
| Dimensions Colis | 1100 x 300 x 400 mm |

Mise à jour 31 01 2021



X-600 S

SERIES

GARANTIE
5 ans

ASSEMBLÉ
en
FRANCE

SMOLT ⚡
& CO.

www.smoltandco.com