



# C1C

Caméra Wi-Fi intérieure à résolution HD

## Un œil de lynx

C'est là que se rencontrent la domotique intelligente et la vision nocturne ultra-nette, pour assurer votre sécurité. Conçue dans l'optique d'une installation simple et rapide, la C1C dotée d'une super vision nocturne surveille les moindres coins et recoins, même en l'absence d'éclairage.

**FHD**

720p/1080p



Prise en charge Wi-Fi 2,4 GHz



Objectif grand-angle  
110°/130°



Conversation bidirectionnelle



Vision nocturne  
infrarouge (jusqu'à  
12 mètres)



Prise en charge de carte  
microSD (jusqu'à 256 Go)



C1C 720p

C1C 1080p

C1C 720p  
Microphone ici

C1C 1080p  
Microphone ici

## Super vision, même la nuit

Bénéficiez d'une meilleure vision nocturne à des distances accrues grâce à la C1C et assurez une protection constante. Grâce aux LED infrarouge de pointe, avec une configuration optique améliorée, vous bénéficiez d'une vue parfaite jusqu'à 12 mètres de distance, même par conditions de faible luminosité.





## Toujours informé

---

On ne peut pas être partout - ou peut-être que si ? Dotée d'une fonction de détection de mouvement, la C1C surveille votre propriété et vous envoie immédiatement une alerte sur votre appareil mobile avec les images capturées dès qu'un événement inhabituel se produit. (Les alertes instantanées doivent être activées manuellement.)

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement.



## Communication n'importe où, n'importe quand

---

Parlez à vos proches et éloignez les visiteurs indésirables avec la fonction de communication bidirectionnelle de la C1C. Profitez de différents services de communication grâce à l'application EZVIZ installée sur votre appareil mobile : c'est facile et pratique, où que vous soyez.



## Branchez, fixez, le tour est joué

---

Une base aimantée et des kits de montage facilitent l'installation. Placez simplement la C1C sur une étagère ou fixez-la au mur ou au plafond, et voilà ! Une fois la caméra installée, vous pouvez ajuster manuellement sa position pour surveiller à peu près tout, n'importe où.





# Paramètres du modèle 720p: CS-C1C-D0-1D1WFR/ 1080p: CS-C1C-D0-1D2WFR

## Caméra

Capteur d'images	720p : Capteur CMOS 1/4 po à balayage progressif 1080p : Capteur CMOS 1/2,9 po à balayage progressif
Vitesse d'obturation	Obturbateur autoadaptatif
Objectif	720p: 2,8 mm, angle de vue : 92° (horizontal), 110° (diagonal) 1080p: 2,8 mm, angle de vue : 106° (horizontal), 130° (diagonal)
Monture de l'objectif	M12
Jour et Nuit	Filtre de coupure infrarouge avec commutation automatique
DNR	DNR 3D

## Compression

Compression vidéo	H.264
Type H.264	Profil principal
Débit binaire vidéo	720p : HD ; standard ; basique. Débit binaire adaptatif 1080p : Ultra-HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif
Débit binaire automatique	Autoadaptatif
Max. Bitrate	2 Mbit/s

## Réseau

Alarme intelligente	Détection de mouvement
Couplage Wi-Fi	Couplage de point d'accès
Protocole	Protocole cloud exclusif EZVIZ
Protocole d'interface	Protocole cloud exclusif EZVIZ
Caractéristiques générales	Antiscintillement, double flux, battement de cœur, image miroir, protection par mot de passe, filigrane

## Interface

Stockage	Prise en charge de carte microSD (256 Go max.)
Alimentation	Micro USB

## Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Plage de fréquence	2,4 à 2,4835 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bits
Taux de transmission	11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s

## Généralités

Alimentation électrique	DC 5V±10%
Consommation d'énergie	MAX. 4.0 W
Plage IR	Maximum 12 mètres
Dimensions du produit	64 mm x 64 mm x 103 mm
Dimensions de l'emballage	123 mm x 79 mm x 125,5 mm
Poids	96 g

## Image

Résolution maximale	720p : 1280 x 720 1080p : 1920 x 1080
Fréquence d'image	Max : 20 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

## Contenu de la boîte:

- Caméra IP
- Câble USB de 3 mètres
- Adaptateur secteur
- 2 autocollants en mousse
- Plaque de métal (diamètre des trous de 3,5 mm)
- Guide de démarrage rapide

## Conditions de fonctionnement

- 10-45 ° C (14-113 ° F) Humidité 95% ou moins (sans condensation)

## Certificats

FCC / CE / UL / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.  
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>