



La station électrique DELTA 2 d'EcoFlow est incontournable pour toute maison qui accorde la priorité à la sécurité énergétique et au confort. Grâce à cette station électrique, soyez prêt à faire face à n'importe quelle situation dans laquelle votre famille pourrait se trouver. Tout en restant respectueux de l'environnement.

Capacité extensible de 1024 Wh-3040 Wh

La station DELTA 2 offre une grande capacité de batterie de 1024 Wh, extensible à 2048 Wh avec la batterie supplémentaire DELTA 2 ou à 3040 Wh avec la batterie supplémentaire DELTA Max. Maintenez vos appareils en marche pour une utilisation quotidienne ou comme batterie de secours à la maison.

Sortie CA de 1800 W avec 13 prises électriques

La puissance de sortie de 1800 W de la station DELTA 2 permet de gérer 90 % des appareils électroniques et d'alimenter 13 appareils de manière simultanée. Grâce à la technologie X-Boost, n'ayez aucune crainte de surcharge pour les appareils à haute puissance (jusqu'à 2400 W).

Une rapidité de charge extraordinaire

Chargement CA ultra rapide avec la technologie X-Stream : charge de 0 %-80 % en 50 min et de 0 %-100 % en 80 min. Charge solaire en 3-6 heures avec une entrée solaire de 500 W. Soyez toujours prêt à faire face à une coupure de courant ou à faire un voyage de camping de dernière minute.

Batterie LFP sûre et très durable

La station électrique DELTA 2 est alimentée par des batteries LFP de qualité supérieure offrant 3 000 cycles d'utilisation, soit 6 fois plus durables que la moyenne sur le marché. Elle est très résistante, stable et durable.



Alimentation de secours à la maison

				
Lampe (10 W)	Ventilateur (40 W)	Ventilation en pression positive continue (CPAP) (40 W)	Réfrigérateur (120 W)	Micro-ondes (1300 W)
31 heures	16 heures	16 heures	7-14 heures	0,6 heure



Activité récréative en plein air

				
Téléphone (11 Wh)	Appareil photo (16 Wh)	Drone (40 Wh)	Réfrigérateur de voiture (60 W)	Projecteur (65 W)
89 charges	60 charges	25 charges	16-32 heures	12 heures



Activité professionnelle

				
Ordinateur portable (60 Wh)	Perceuse électrique (1080 W)	Machine de découpe (1100 W)	Marteau électrique (1260 W)	Scie circulaire (1400 W)
16 charges	0,7 heure	0,7 heure	0,6 heure	0,6 heure



ECOFLOW

EcoFlow est une entreprise spécialisée dans les solutions énergétiques écologiques. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a apporté la tranquillité d'esprit à des clients sur plus de 100 marchés grâce à ses stations électriques portables DELTA et RIVER ainsi qu'à des accessoires variés. La mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont le monde produit, stocke et utilise l'énergie grâce à des innovations créatives et respectueuses de l'environnement.

EcoFlow Europe S.R.O.

✉ E-mail : sales.eu@ecoflow.com 🌐 Site web : <https://fr.ecoflow.com/>

Spécification

DELTA 2

Nom de modèle	DELTA 2
Capacité	1024 Wh
Batterie supplémentaire	Batterie supplémentaire DELTA 2 : 1024 Wh Batterie supplémentaire DELTA Max : 2016 Wh

SORTIE

Sortie CA (×4)	4 prises électriques, 1800 W au total (surtension de 2700 W), X-Boost de 2400 W
Sortie USB-A (×2)	5 V, 2,4 A, 12 W Max
Charge rapide USB-A (×2)	5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W Max
Sortie USB-C (×2)	5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W Max
Sortie d'alimentation de voiture (×1)	12,6 V, 10 A, 126 W Max
Sortie DC5521 (×2)	12,6 V, 3 A

ENTRÉE

Charge CA	1200 W
Charge solaire	500 W Max, 11 V-60 V, 15 A
Charge via une voiture	Prend en charge une batterie de 12 V/24 V, 8 A par défaut

BATTERIE

Composition chimique de la batterie	LFP (batterie LiFePO4)
Durée de vie	3000 cycles à une capacité de 80 % et plus

Connectivité	Wi-Fi et Bluetooth
Dimensions	15,7 × 8,3 × 11 in / 400 × 211 × 281 mm
Poids	27 lb / 12 kg

Inclus dans la boîte	DELTA 2, câble de charge CA, câble de charge de voiture, câble DC5521 vers DC5525, manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide de l'application, carte de garantie
----------------------	--

DURÉE DE CHARGE

Prise murale CA	0 %-80 % en 50 min, 0 %-100 % en 80 min (1200 W Max)
Générateur intelligent	0 %-80 % en 50 min, 0 %-100 % en 80 min (1100 W Max)
Panneau solaire portable	3-6 heures (1*400 W / 2*220 W)
Chargeur de voiture	11 heures (96 W)



Générateurs solaires DELTA 2

	Panneaux solaires portables	Durée du rechargement
110 W	2 ensembles	6 h-12 h
	4 ensembles	3 h-6 h (2 séries 2 parallèles)
160 W	1 ensemble	8 h-16 h
	2 ensembles	4 h-8 h
220 W	1 ensemble	6 h-12 h
	2 ensembles	3 h-6 h
400 W	1 ensemble	3 h-6 h

ECOFLOW

De l'énergie pour un nouveau monde

